

PURE XL 77



Pure Manueel - Natuurlijke convectie (verplicht aansluiting warme luchtflexibels) - Ecologische verbranding - Hermetisch

New look of stalen deur - Zonder ventilatie	Réf	Ventil.	kW	
Pure XL 77 manueel - new look deur - verm. - 77x60x45	PUXL77- M-NL-SV	zonder	12,18	A
Pure XL 77 manueel - stalen deur - verm. - 77x60x45	PUXL77- M-A-SV	zonder	12,18	A

Reëel zicht op vuur - L 616 mm - H 404 mm

Opties

Binnenwerk vermiculiet zwart

Ombouw deur scharnieren rechts

Afwerkingskader in één stuk	Ext. afmetingen
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	842 x 637,5
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	842 x 671
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm	780 x 610
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm	780 x 610

Inbegrepen

Staal / new look deur - Manuele regeling van luchtinlaat - externe luchttoevoer mogelijk Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder - binnenafwerking vermiculiet - 2 warmeluchtbuizen Ø 125 mm - roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat Ø 180 mm - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie



PURE XL 77 MANUEEL



PURE Manueel - Gedwongen convectie - Ecologische verbranding - Hermetisch

Stalen of New look deur - Met ventilatie	Réf	Ventil.	kW	
Pure 77 manueel - new look deur - verm. - 77x60x45	PUXL77- M-NL-AV	met	12,9	A
Pure 77 manueel - stalen deur - verm. - 77x60x45	PUXL77- M-A-AV	met	12,9	A

Reëel zicht op vuur - L 616 mm - H 404 mm

Opties

Snelheidsregelaar met afstandsbediening

Snelheidsregelaar met thermostaat

Binnenwerk vermiculiet zwart

Warmeluchtbuis - Ø 125 mm

Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)

Ombouw deur scharnieren rechts

Afwerkingskader in één stuk	Ext. afmetingen
3-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	842 x 637,5
4-zijdig kader - 40 mm vlak 3 mm	842 x 671
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 20 mm	780 x 610
4-zijdig kader - étiré 10 mm diepte 55 mm	780 x 610

Inbegrepen

Staal / new look deur - automatische thermostaat - externe luchttoevoer Ø 100 mm - vermiculiet vlamkeerplaat - blokkenhouder
2 centrifugaal ventilatoren - snelheidsregelaar - airstat - binnenafwerking vermiculiet - roestvrijstalen elleboog 45°
voor rookgasuitlaat Ø 180 mm - filters - kleur anthraciet - ZONDER AFWERKINGSKADER: optie



